

ATTENTION : MERCI D'IMPRIMER  
LE DOCUMENT À SA TAILLE RÉELLE.  
NE PAS SÉLECTIONNER AJUSTER DANS  
LES CRITÈRES D'IMPRESSION.

**TISSOT**  
MONTRES SUISSES DEPUIS 1853

## MESURE DU TOUR DE POIGNET POUR L'AJUSTEMENT DES BRACELETS EN ACIER



### ÉTAPE 1

Imprimez ce document et découpez la réglette située à gauche.



### ÉTAPE 2

Positionnez l'image du cadran de la montre sur le dessus du poignet, puis enroulez la réglette autour de votre poignet.



### ÉTAPE 3

Une fois la réglette en place, mémorisez le chiffre apparaissant au niveau de la ligne rouge et utilisez ce résultat pour choisir la taille la plus approchante dans le menu « Taille du bracelet ».



### ÉTAPE 4

Après réception de votre montre, si besoin est, effectuez un réglage fin du bracelet à l'aide des niveaux sur le fermoir.

## COMMENT AJUSTER UN BRACELET EN CAOUTCHOUC



### ÉTAPE 1

Ouvrez le fermoir.



### ÉTAPE 2

Poussez la goupille à l'aide d'un trombone...




### ÉTAPE 3

...et détachez le bracelet.



### ÉTAPE 4

Faites sortir la goupille.



### ÉTAPE 5

Couper le bracelet à la longueur voulue à l'aide de ciseaux (ou d'un cutter) en suivant les encoches. Si possible, veillez à ce que les deux parties en caoutchouc du bracelet soient découpées de manière à ce que le fermoir soit aligné avec la tête de montre une fois le bracelet fermé.



### ÉTAPE 6

Remettez la goupille.



### ÉTAPE 7

Fixez le bracelet.



### ÉTAPE 8

Si besoin, effectuez un réglage fin du bracelet à l'aide des niveaux sur le fermoir.